


DCファン専用らくらくコントローラ 手動タイプ CB-DCS100A仕様書

運転モード	外部	外部信号運転（自動タイプコントローラ制御運転）
	手動	手動運転 停止、10~100%運転（風量%ツマミにて設定）
	応急	応急運転（外部運転、手動運転ができないとき 100%固定）
使用周囲条件	温度 -10~+40°C (凍結のこと)	
相対湿度 90%以下 (結露のこと)		
屋内、腐食性ガス、塵埃のこと		
ボックス外装	ASA樹脂 色調：ホワイトグレー	
質量	0.3kg	
DCファン最大接続台数	3台	
保護等級	IP54	
適用機種	KH-DCR100ETE、KH-DCR100ETF、KH-DC100ETF、KH-DC100ETFG、KH-DCJ100ETFG、HG-DC60ETCN 上記以外の機種での使用は、お問い合わせください。	

■外形寸法図




第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	DCファン専用らくらくコントローラ 手動タイプ
					CB-DCS100A
三菱電機グループ メルコエアテクノロジー株式会社	整理番号	Sヒシ 9N9-188	(1/2)	C	

DCファン専用らくらくコントローラ 手動タイプ CB-DCS100A仕様書

■結線例


手動タイプの接続

外部(自動)運転	X : 不可
手動運転	○ : 可
応急運転	○ : 可



自動タイプと併用

外部(自動)運転	○ : 可
手動運転	○ : 可
応急運転	○ : 可



■注意事項

- 適用機種 (DCファン) 以外には使用しないでください。
- 入出力ケーブルを延長する場合は、0.75㎟のケーブルを使用してください。
- 入出力ケーブル、及び信号ケーブルは他の電源ケーブルと 50cm以上離して配線するか別々の金属管に通して配線してください。
- コントローラとDCファンの配線長は 150m以下としてください。自動タイプコントローラを接続する場合は、自動タイプコントローラから最も遠いDCファンまでを 150m以下としてください。
- 自動タイプコントローラを接続しない場合は、入出力ケーブルのアカ、ミドリ、クロの線は絶縁処理してください。
- 屋外や直射日光の当たる場所には取付けないでください。
- 製品に水、農薬、肥料、消毒液をかけないでください。
- 堆肥舎、ふん尿の上など腐食性ガスや水蒸気の発生・滞留する場所には設置してください。
- 本製品の故障等により重大な事故または損失の発生が予想される設備への適用に際しては、非常装置等の安全装置を設けてください。
- お手入れに下記の溶剤等は使用しないでください。変質・変色・変形する原因となります。
(シンナー、アルコール、ベンジン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなど
の研磨剤入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など)
- 自動タイプコントローラ 1台につき手動タイプコントローラを並列に複数台接続できますが、全ファン台数は、自動タイプコントローラの最大接続台数以上にはできません。(端末接続にて31台、中間接続(並列接続)の場合 31台 × 2系統まで)

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	DCファン専用らくらくコントローラ 手動タイプ
	mm	非比例尺	2026.1.1		CB-DCS100A
三菱電機グループ メルコエアテクノロジー株式会社	整理番号	Sヒシ 9N9-188	(2/2)	C	